

La couche d'usure torréfiée veut dire Aucune teinture et Couleur uniforme!

La couche de surface du bois dur est traitée par un procédé de torréfaction qui active les sucres du bois. Ce procédé de torréfaction pénètre naturellement le bois et intensifie la vraie couleur et le vrai caractère de chaque morceau. AUCUNE teinture, AUCUN produit chimique, AUCUN solvant! La coloration profonde et tridimensionnelle obtenue par ce procédé intensifie la veine du bois et fait d'une pièce de bois d'apparence ordinaire quelque chose d'une extraordinaire opulence.

Variation de couleurs harmonisée : le procédé de torréfaction intensifie la veine et la couleur du bois, créant une variation de teintes et une apparence unique pour chacune des planches du revêtement de sol, comme une signature de mère Nature.

COLLECTION NORTHERN EXOTICS

Cerisier naturel

Essence : Cerisier américain

Noyer naturel

Essence : Noyer américain

Érable Sunset

Essence : Érable
Torréfié

Érable Moisson

Essence : Érable
Torréfié

Érable Sienna

Essence : Érable
Torréfié

Érable Saddle

Essence : Érable rouge
Torréfié / Embossé

Érable Café

Essence : Érable rouge
Torréfié / Embossé

Hickory Saddle

Essence : Hickory
Torréfié / Embossé

Hickory Cuir

Essence : Hickory
Torréfié / Embossé

From the Forest, LLC se situe dans le centre du Wisconsin. Il s'agit d'une entreprise à la fine pointe fabriquant des parquets en bois d'ingénierie et disposant d'un accès immédiat aux bois durs d'Amérique du Nord. Notre matière première est exclusivement récoltée dans des forêts bien gérées des États-Unis.

Notre entreprise possède la certification du Forest Stewardship Council (FSC) (SCS-COC-002106) pour la préservation de nos ressources naturelles et de l'environnement. Nos couches de finition résistantes à l'usure WearMax®, à base de céramique, sont séchées aux ultraviolets afin de protéger la qualité de l'air. Nos adhésifs sont exempts de formaldéhyde et se conforment aux normes les plus élevées pour les émissions atmosphériques.

Garantie résidentielle limitée : 25 ans

1. Dans des conditions résidentielles normales où un entretien adéquat est effectué, le fini résistera à l'usure.
2. Le revêtement de sol sera libre de défauts de fabrication aussi longtemps que vous serez propriétaire (acheteur original seulement). Les défauts de fabrication consistent en un usinage, un laminage ou un assemblage en usine inadéquats.
3. Aucun espace entre les planches du plancher n'aura été laissé après l'installation.

Cette garantie limitée est sujette aux conditions suivantes :

- Le revêtement de sol doit être uniquement employé à l'intérieur de zones résidentielles, puis installé et utilisé selon nos procédures d'installation et exigences pour l'état des lieux .
- L'installation a été effectuée conformément aux directives écrites.
- Aucune couverture de garantie n'est valide sur des revêtements de sol qui ont été installés bien qu'ils présentaient des défauts notables de tout genre.
- La dégradation de la surface ne doit pas découler d'un mauvais entretien ou d'accidents tels que des dommages produits par des rayures, des coups ou des coupes. La dégradation doit être dans un endroit visible et couvrir 10 % et plus du plancher.
- Le bois est un matériau de la nature; les variations du motif de sa veine, de sa couleur et de sa texture sont normales et ne sont pas considérées comme des défauts et aucune garantie ne devrait s'y appliquer. Pour les revêtements en bois avec une couche de surface de bois dur torréfié, on peut s'attendre à d'importantes variations de tonalités d'une planche à l'autre. Cela est normal. La garantie ne s'appliquera pas aux changements naturels de la couleur qui surviennent avec le temps en raison de l'exposition à la lumière.
Les carpettes devraient être déplacées occasionnellement afin de minimiser les variations de tonalités que peut engendrer une exposition non uniforme des planchers de bois à la lumière.
- L'humidité relative de la maison devrait être maintenue entre 30 et 60 %.

Entretien préventif

Pour profiter pleinement de votre plancher et en préserver la beauté pendant de longues années, veuillez suivre les directives suivantes :

- Installer des coussinets de protection sous les pattes des meubles pour éviter les rayures ou les indentations sur le plancher. Ces coussinets de protection devraient être exempts d'aspérités et de saletés et faits de matériaux souples (par ex., feutres de protection)
- Ne pas traîner ou rouler tout meuble ou autre objet lourd sur le plancher. Les roulettes des réfrigérateurs, téléviseurs, systèmes audios, etc. laisseront des indentations sur le revêtement. Pour prévenir les indentations, étaler un contreplaqué de 1/2" sur le plancher, puis y rouler les électroménagers et les meubles lourds.

Ne pas permettre le port de chaussures à talon aiguille ou les chaussures cloutées sur le plancher. Certains types de talons aiguilles peuvent causer des dommages important à la surface de tout recouvrement de sol.

- Balayer et nettoyer régulièrement à l'aspirateur.
- Éviter l'accumulation de sable et de gravier. Utilisez des carpettes d'entrée aux sorties extérieures et dans les zones de circulation intense.
- Ne jamais utiliser de carpettes ou de tapis munis d'un endos en latex ou en caoutchouc; ils pourraient tacher le plancher de façon permanente.
- Placer une carquette de protection sous les chaises à roulettes.
- N'utiliser que des produits recommandés par le fabricant.
- Ne jamais laver votre plancher à la vadrouille mouillée. Ne jamais le cirer ou y utiliser des produits à base d'huile.

Visitez notre site Web www.fromtheforest.com pour des renseignements complets sur la garantie.

From The Forest

Innovations dans le domaine
du revêtement de sol en bois



Sans colle.

Revêtement en bois d'ingénierie muni d'un mécanisme d'emboîtement.

Fabriqué avec fierté aux États-Unis avec des matières premières à 100 %, issues exclusivement de forêts bien gérées du centre des États-Unis.

Distributeur exclusif
au Canada :






*Prenez une marche
sur nos bois.*

WEARMAX® La couche de surface est :



Résistante aux taches
D'entretien facile. Sans soucis.
Résistante à l'usure
Résistante au marquage
Ne présente aucune marque de passage fréquent ou perte de lustre avec le temps.

Plus



Aucun espace entre les planches
Le profil d'emboîtement (clic) breveté Valinge assure un assemblage constant entre les planches et sa conception résiste à la formation d'espacements causée par les changements saisonniers du taux d'humidité.



La fibre de bois multidirectionnelle à haute densité prend de l'expansion et se contracte de façon monolithique pour un maximum de stabilité dimensionnelle. Cette âme résistante à l'humidité est également plus dense que le contreplaqué et constitue une plateforme parfaite pour la résistance à l'indentation et une installation par emboîtement.



NORTHWOOD SERIES -
COLLECTION CHÊNE ROUGE

Suède
Essence : Chêne rouge

Naturel
Essence : Chêne rouge

Châtaigne
Essence : Chêne rouge

Muscade
Essence : Chêne rouge



NORTHWOOD SERIES -
COLLECTION ÉRABLE

Naturel
Essence : Érable

Graphite
Essence : Érable

Slate Grey
Essence : Érable

Cannelle
Essence : Érable

Options d'installation :
♦ Flottant ♦ Collé ♦ Agrafé

Spécifications du produit :

Northwood Series
 $\frac{3}{8}'' \times 4 \frac{1}{4}'' \times 47 \frac{1}{2}''$
21,5 pi²/bte

Northern Exotics
 $\frac{3}{8}'' \times 5'' \times 47 \frac{1}{2}''$
25,6 pi²/bte