

# ROXUL

## Comfort Batt<sup>MC</sup>

Isolant thermique résidentiel

Vous cherchez un matelas performant qui protège contre les incendies?

Spécialement conçu pour les charpentes de bois, l'isolant de fibre de laine minérale ComfortBatt<sup>MD</sup> s'avère un excellent choix.



## Isolant thermique résidentiel

distribué par

**GOODFELLOW**  
SPÉCIALISTES DU BOIS 

### POURQUOI CHOISIR COMFORTBATT?

- Résiste au feu et à la combustion. Point de fusion d'environ 1177 °C (2150 °F)
- Imperméable et absorbe peu d'humidité
- Résiste à la pourriture et à la moisissure
- Ne tord pas et résiste au gauchissement
- Facteur d'isolation R élevé

### AVANTAGES ÉCOLOGIQUES

- Répond aux normes rigoureuses de qualité de l'air à l'intérieur (certifié GreenGuard)
- Contient des matériaux naturels et recyclés
- Ne contient ni CFC ni HCFC
- Chimiquement inerte

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	R14 (RSI 2.47)		R22 (RSI 3.87)	
Entraxe	16"	24"	16"	24"
Largeur	15 ¼"	23"	15 ¼"	23"
Longueur	47"	47"	47"	47"
Épaisseur	3 ½"	3 ½"	5 ½"	5 ½"
Morceaux par paquet	12	8	8	5
Couverture	59,7 pi <sup>2</sup>	60,1 pi <sup>2</sup>	39,8 pi <sup>2</sup>	37,5 pi <sup>2</sup>

### Normes

CAN/ULC-S702-97 et CNB 1995, article 9.25.2.2	Isolation thermique de fibre minérale pour bâtiments (Type 1) et normes d'isolation thermique
CAN-S114	Incombustible
CAN/ULC-S102	Propagation de flamme et pouvoir fumigène = 0
Recueil d'évaluations de CCMC	Rapport 12018-L

Fabriqué à partir de balsate ou de roche volcanique, l'isolant ComfrotBatt possède plus de 40% de scories recyclées.

### INSTALLATION FACILE

L'isolant ComfortBatt s'ajuste parfaitement grâce à une bordure flexible qui compense les imperfections normales de la charpente. Rapide à installer, il se coupe facilement à l'aide d'un simple couteau dentelé.

### pour un résultat professionnel ...



Attention : Un pare-vapeur est requis dans toutes les applications d'isolant thermique pour murs extérieurs. Pour votre sécurité, portez des gants, un masque antipoussière, des lunettes de protection et des vêtements ajustés non serrés pour manipuler l'isolant.

### Informez-vous...

Consultez votre représentant goodfellow pour de l'information supplémentaire sur ce produit.

