

L'introduction sur le marché du bois traité couleur terre a suscité des attentes plus élevées chez le consommateur / l'entrepreneur en construction. Voici quelques recommandations:

- 1 Placez suffisamment de blocs sous le bois pour fournir un support adéquat; il est généralement recommandé d'aligner les paquets
- 2 Alignez les blocs des paquets supérieurs sur ceux du niveau inférieur
- 3 Déballez un paquet à la fois seulement
- 4 Gardez les emballages ou les bâches sur les paquets qui sont ouverts
- 5 Maintenez les paquets ouverts empilés de façon uniforme, en prélevant les planches à partir du dessus (et non des côtés)
- 6 Retournez les planches du dessus à tous les jours
- 7 Faites la rotation des inventaires sur une base régulière
- 8 Retirez le bois déclassé (le cas échéant) pour le mettre dans un endroit séparé pour traitement
- 9 Gardez la zone propre et en ordre, en la débarrassant des étiquettes, des courroies, des emballages utilisés et des débris
- 10 Prêtez assistance à tout client qui pénètre dans la zone de bois traité



Exemple de bois traité : chez ce détaillant, le taux de perte est presque nul



La protection du bois de charpente blanc est tout aussi importante



Exemple de bois de charpente blanc non protégé



Exemple de bois traité non protégé



Exemple d'une pièce de retenue des emballages de protection pour le bois



Exemple de bois vieilli sous les intempéries; les 2 pièces de gauche ont été retournées. L'utilisation d'emballage permet de préserver une apparence fraîche du matériel en inventaire

PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT!

GOODFELLOW 