



GOODFELLOW *Terra*^{MD}

Scellant pour coupes de bois traité sous pression

Le scellant Goodfellow Terra^{MD} est un scellant et hydrofugeant à appliquer au pinceau, à couleur assortie, pour coupes et trous réalisés dans le bois traité sous pression qui exposent du bois non traité.

- Pour utilisation **au-dessus du sol**, sur planches de terrasse, garde-corps, dessus de poteau et planches de clôture.
- D'une couleur agencée au bois traité Goodfellow Terra.
- Formule à base aqueuse, faible en COV et à faible odeur.
- Prêt à l'emploi, directement du pot.
- Nettoyage au savon et à l'eau / aucune exigence spéciale liée à l'élimination.



Bois scellé

Bois exposé



Usages

Pour utilisation sur coupes et trous de perçage dans le bois traité Terra où du bois exposé est visible, **au-dessus du sol**, dans les planches de terrasse, les garde-corps, les dessus de poteau et les planches de clôture, etc.

Un pot de 946 mL peut permettre de sceller environ 330 extrémités de planche de terrasse de 5/4x6, ou environ 220 de 2x6, avec double application.

Le scellant Goodfellow Terra n'est pas recommandé comme substitution au traitement sous pression.

Ne pas utiliser dans les applications sur bois traité sous pression en contact avec le sol, ni dans les fondations de bois traité sous pression.

Application

- Le bois traité sous pression doit être sec et propre.
- Le scellant Goodfellow Terra est prêt à l'emploi – ne pas diluer.
- Agiter ou remuer le contenu avant l'utilisation et pendant celle-ci.
- Appliquer deux (2) couches au pinceau.
- Nettoyer le matériel (pinceaux, etc.) au savon et à l'eau.
- Entreposer dans un contenant bien fermé.
- **Ne pas congeler.** Garder au-dessus de 4° C (40° F).
- Éliminer le contenant vide avec les ordures ménagères.