

LANDSCAPE TRADITIONS™ | REVÊTEMENTS DE SOL TIMBERTRU™

Artistique accompagné d'une durabilité inégalée

Un assortiment de designs et de couleurs tendance présentant les détails fins du bois dur authentique, mais suffisamment résistants pour être utilisés dans des applications commerciales.

- Étanche à l'eau protection contre l'humidité de haut en bas jusqu'à 24 heures!
- · Large gamme de designs et de couleurs tendance
- Les planches robustes de 10 mm comportent une couche d'usure durable suffisamment résistante pour les environnements commerciaux légers et une sous-couche attachée de 2 mm pour un contrôle sonore supérieur
- S'installe à n'importe quel niveau, même les sous-sols et les salles de bain avec une installation emboitable rapide et facile



GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS POUR UN USAGE COMMERCIAL LÉGER



Étanche jusqu'à 24 heures



Résistant aux rayures et aux bosses



Installation à n'importe quel niveau





Bruce

LANDSCAPE TRADITIONS™ | REVÊTEMENTS DE SOL TIMBERTRU™



Natural Warmth 8 po BRLT84L030VL



Natural Hickory 8 po BRLT84L130VL



Valley Trail 8 po BRLT84L230VL



Buck Haven 8 po BRLT84L330VL



Storybook Forest 8 po BRLT84L430VL



Bear Like 8 po BRLT84L53EIR



Tranquil Taupe 8 po BRLT84L630VL



Quiet Drama 8 po **BRLT84L730VL** Uni



Seaside Home 8 po **BRLT84L830VL** Uni



Smokey Valley
8 po BRLT84L93EIR



REVÊTEMENTS I	ENTS DE SOL LANDSCAPE TRADITIONS ^{MC} TIMBERTRU ^{MC}							
DIMENSIONS	20,4 cm x 121 cm (8,03 x 47,64 po)	ÉPAISSEUR	12 mm = 10 mm + 2 mm sous-couche attachée	COUCHE D'USURE	AC4	EMBOSSAGE	Grain de bois	
APPARENCE	Chêne et hickory	LUSTRE	Peu lustré	DÉTAIL DES BORDS	Bords et extrémités en micro-biseau peints			
INSTALLATION	Emboitage; Au-dessous, au-dessus et au niveau du sol			GARANTIE	Garantie limitée de 30 ans pour un usage résidentiel Garantie limitée de 5 ans pour un usage commercial léger			

EMBALLAGE								
LARGEUR	PI ² PAR CARTON	CARTON PAR PALETTE	PI ² PAR PALETTE	EMPILAGE DE PALETTES	PALETTES PAR CAMION	PI ² PAR CAMION		
20,4 cm (8,03 po)	15,94	64	1 020,16	Max. 3 de hauteur	22	22 443,52		

PERFORMANCE SON

STC = 60 IIC = 63

Type: Dalle de béton – 152 mm avec plafond suspendu

