

CONSIGNES D'ENTRETIEN

PRODUIT	Panneau mélaminé et stratifié HPL (tous les types)	DATE	5 décembre 2021
----------------	---	-------------	-----------------

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau mélaminé : panneau mélaminé 2 côtés recouvert de décors identiques, différentes variantes possibles (hydrofuge, ignifuge, etc.) pour usage vertical.

Panneau stratifié HPL : stratifié haute pression selon la norme EN438-3 composé de couches de papier imprégné qui sont pressées sous haute pression et haute température. Les panneaux stratifiés HPL sont disponibles comme couche supérieure pour collage sur un support (par ex. panneau de particules, MDF, contreplaqué, etc.) ou comme panneau stratifié HPL Compact auto-porteur.

Les panneaux mélaminés et stratifiés HPL sont disponibles dans un large éventail de designs (par ex. couleurs unies, reproductions de bois et de pierre) avec une structure de surface spécifique (par ex. structure de bois, structure perlée, structure textile, etc.)

GÉNÉRALITÉS

Le nettoyage d'un panneau mélaminé et stratifié HPL est très simple, à condition d'effectuer un entretien régulier.

Des consignes spéciales ou des produits spécifiques de nettoyage s'imposent.

Les produits d'entretien disponibles dans le commerce sont suffisants, à condition d'être utilisés correctement et régulièrement.

CONSIGNES POUR L'ENTRETIEN QUOTIDIEN

Nous conseillons de nettoyer les taches (de graisse)/saletés le plus rapidement possible, de préférence dans les 48 heures maximum. Plus la saleté reste longtemps sur la surface, plus il sera difficile de la nettoyer par la suite (par ex. taches de café, de vin, etc.). La surface peut être nettoyée plusieurs fois par jour à l'aide de produits d'entretien généraux dépourvus de particules abrasives sans que cela n'endommage la surface.

Le plan par étapes recommandé pour le nettoyage de la surface est le suivant :

1. Retirez éventuellement la saleté et/ou poussière présente en grandes quantités sur la surface à l'aide d'une brosse ou d'une éponge douce, afin de rendre la surface la plus propre possible.
2. Pour nettoyer la surface, utilisez une éponge ou un chiffon humidifié à l'aide d'un détergent polyvalent dilué dans de l'eau ou pulvérisez du produit à vitre (par ex. Instanet ou Mr Propre) directement sur la surface. Le produit vaisselle n'est pas recommandé du fait qu'il risque de laisser un film sur la surface.
3. Frottez doucement la surface à l'aide du produit d'entretien.
4. Après avoir laissé le produit agir, rincez soigneusement à l'eau tiède afin d'éliminer l'intégralité du produit de la surface.
5. Afin d'éviter l'apparition de traces, séchez la surface en la frottant à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de papier : de petits bouts de papier risqueraient de rester

coincés dans la structure de surface, surtout en cas de structures profondes.

6. Pour nettoyer des structures de surface profondes : frottez toujours dans le sens de la structure et non transversalement, afin d'éviter d'étaler la saleté dans la structure au lieu de l'éliminer.
7. Si des taches subsistent à l'issue d'un premier nettoyage, répétez la procédure.

INSTRUCTIONS POUR LES TACHES TENACES

En présence de taches (très) tenaces, une éponge magique (par ex. Gomme magique Mr Propre) imprégnée d'un produit d'entretien polyvalent, non abrasif, peut être utilisée en frottant la surface selon des mouvements circulaires. Frottez doucement, sans trop appuyer. Nous conseillons de nettoyer non seulement la tache, mais également le reste de la surface afin d'obtenir une surface homogène et propre partout. Faites toujours un essai sur un petit coin avant de nettoyer toute la surface. Utilisez l'éponge magique si le plan par étapes recommandé pour le nettoyage de la surface n'offre pas des résultats satisfaisants.

ENTRETIEN DES STRUCTURES DE SURFACE MATES OU PROFONDES

Les panneaux présentant une structure de surface très profonde peuvent être nettoyés selon les consignes générales pour l'entretien quotidien. Il est important de ne pas utiliser de papier pour nettoyer la surface (des petits bouts de papier peuvent rester coincés dans la structure) et de frotter dans le sens de la structure et non transversalement afin d'éviter d'étaler la saleté dans la structure au lieu de l'éliminer.

Les panneaux à la structure de surface mate ou plus brillante (lisse) peuvent être nettoyés selon la procédure recommandée. Il est important de ne jamais utiliser de produits abrasifs ni d'éponges abrasives car cela risquerait d'endommager la couche supérieure du panneau. Le nettoyage d'une structure de surface lisse doit se faire à l'aide de mouvements circulaires.

NE PAS UTILISER LES PRODUITS ET MATÉRIELS SUIVANTS POUR L'ENTRETIEN

- Produits d'entretien abrasifs et agressifs, tels qu'éponge abrasive, paille d'acier, papier de verre.
- Produits pour sol contenant de l'huile de lin, produits pour meubles et plastiques à base de silicones, agents de blanchiment (par ex. javel), essence de térébenthine, térébenthine, solvants (par ex. diluant cellulose), poudre abrasive et produits d'entretien contenant des particules abrasives, white spirit
- Produits d'entretien contenant des acides, bases et sels puissants (non dilués)
- Nettoyeur à haute pression
- Décapant
- L'utilisation d'acétone est autorisée à condition de toujours rincer à l'eau tiède puis de sécher soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- Ne posez jamais d'objets chauds tels que casseroles directement sur la surface.
- N'utilisez jamais la surface comme planche à découper : utilisez toujours une planche à découper en bois ou plastique.
- En cas de doute quant à la procédure à suivre pour nettoyer une surface, traiter des taches spécifiques ou utiliser un produit d'entretien donné, n'hésitez pas à contacter votre représentant UNILIN local pour des conseils avisés.