



EXIGENCES DE MANIPULATION ET DE MAINTENANCE

Revêtement extérieur en bois préfini en usine par Goodfellow

Voici les étapes à suivre pour assurer une performance optimale pour des années à venir.

EXIGENCES DE MANIPULATION ET D'ENTREPOSAGE

Tout produit jugé insatisfaisant ou défectueux, pour quelque raison que ce soit, ne doit PAS être installé.



Doit rester au sec, couvert et protégé des rayons directs du soleil.

Doit être entreposé à niveau, sur une surface dure hors sol et sur des blocs de bois de 15,2 cm (6 po).

Adhérer aux directives d'installation.

Ne pas trainer ou faire glisser le revêtement à tout moment.

EXIGENCES D'ENTRETIEN

AUTOUR DE L'IMMEUBLE

- Orientez les arroseurs de pelouse pour qu'ils n'arrosent pas directement le bâtiment.
- Gardez le toit et les gouttières en bon état afin que l'eau s'écoule et s'éloigne du bâtiment.
- Remplacez le calfeutrage manquant ou endommagé.
- Effectuez une vérification du revêtement une à deux fois par année pour la présence de dommage ou de dégradation, et traiter sans délai les problèmes.

NETTOYAGE

Nettoyez le revêtement une à deux fois par année. Lavez l'extérieur du bâtiment durant l'été lorsque la température est chaude et sèche (faible humidité) car cela permet le revêtement de sécher rapidement et d'éviter la formation de moisissure.

À l'aide d'une éponge, d'un chiffon ou d'une brosse similaire à ceux utilisés pour les voitures ou les VRs, lavez la surface avec une solution de savon doux et non abrasif mélangé à l'eau. Suivez les directives figurant sur l'emballage du savon. Rincez le savon avant qu'il ne sèche avec un arroseur standard – n'utiliser jamais une laveuse à pression. Rincez de bas en haut de la surface pour éviter toute possibilité de tache.

MOISSURE

Pour éliminer la moisissure, lavez la surface avec une solution d'une partie d'eau de Javel d'eau et trois parties d'eau. Utilisez un pulvérisateur de jardin pour appliquer la solution sur les sections affectées.

Note : Testez la présence de moisissure en appliquant quelques gouttes d'eau de Javel sur la section affectée. Si la tâche ne disparaît pas, il s'agit probablement de saleté. Répétez le nettoyage.

RETOUCHES

LA PEINTURE OPAQUE ET DUOTON

La retouche de peinture est un processus simple permettant de réparer esthétiquement une section affectée ou de restaurer le revêtement. Utilisez toujours la même couleur de peinture pour la retouche que celle qui a été appliquée initialement. En cas de doute, consultez la facture originale pour l'identifiant de couleur ou communiquez avec un représentant Goodfellow. Lors des retouches, ayez des chiffons propres et de l'eau à portée de main. Utilisez les applicateurs fournis avec la peinture. Toutefois, si les applicateurs ne sont pas disponibles, des cotons-tiges conviennent également. Ouvrez le contenant de peinture, trempez le coton-tige dans la peinture et tamponnez légèrement la section à retoucher. Chaque couche de peinture peut créer un reflet, donc l'utilisation d'un coton-tige réduit les risques d'appliquer trop de peinture. N'utilisez JAMAIS de calfeutrant pour les retouches.

Note : En raison du processus de peinture spécial en deux tons de Duoton, l'effet de couleur ne peut être reproduit en surface que dans notre usine. Par conséquent, les retouches ne doivent pas dépasser la taille d'une pièce de monnaie de dix cents.

TEINTURE SEMI-TRANSPARENT

À tous les 5 ans, une nouvelle application de teinture doit être fait sur l'ensemble du revêtement extérieur en bois Goodfellow. Utilisez toujours la même couleur de teinture pour la ré-application que celle qui a été appliquée initialement. En cas de doute, consultez la facture originale pour trouver l'identifiant de couleur de la teinture ou consultez un représentant Goodfellow.